



# ASENNUSOHJEET:

## Kiinnitys:

- Ruuvaa kannattimet joko seinään tai kattoon siten, että niiden väli on sama kuin putken pituus.
- Kaihtimen kiinnitys ja poisto käy kätevästi metallista kannatinta varovasti taivuttamalla.



## Kattokiinnitys:

Putken ”piikkipää” laitetaan kannattimeen kuvan osoittamalla tavalla muoviholkin keskimmäiseen reikään, ja ”talttapää” kuvan mukaisesti kannattimessa keskellä pystysuunnassa olevaan hahloon.



## Seinäkiinnitys:

Putken ”piikkipää” laitetaan kuvan osoittamalla tavalla kannattimen muoviholkin ylämpään reikään, ja ”talttapää” kuvan mukaisesti kannattimen yläosassa olevaan pystysuoraan hahloon.



## HUOM ! ÄLÄ KOSKAAN RASVAA JOUSIMEKANISMIA

**Liian heikolta tuntuva nostovoima voit säätää voimakkaammaksi seuraavasti:**

- Vedä verhoa vähän matkaa alaspäin.
- Irroita kaihdin ja rullaa verhoa käsin takaisin putken ympärille.
- Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä.
- Toista toimenpide tarvittaessa.
  
- Mekanismin jostain syystä lauuetessa kuuluu surahtava ääni. Uudelleen virittäminen tapahtuu yllä olevan ohjeen mukaisesti.

**Liian jäykkää mekanismia voit löysätä seuraavasti:**

- Päästä verho yläasentoon.
- Irroita kaihdin ja rullaa verhoa käsin auki jonkin matkaa.
- Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä.
  
- Jos verho jää ala-asentoonsa, etkä saa rullausmekanismia toimimaan, irroita putki ”talttapään” puoleisesta kannattimesta ja kierrä käsin putkea 1/2 kierrosta verhon noususuuntaan. Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä.

Valmistus:

ARTIC –KAIHDIN OY Salpakankaankatu 38, 80100 JOENSUU  
Puh. (010) 425 9500, Fax. (010) 425 9501  
www. artickaihdin.fi, myynti@artickaihdin.fi

© Artic-kaihdin OY